

PRODUKTBLAD

HYGIEJNEAFBRYDER



Udvendige montagebeslag.
Med rustfri afstandsbolte kan afbryderen bygges frem fra væggen.

Skråt tag, så vand kan løbe af.

Afrundede 6-kant skruer
med pakning under.


Pakning er ført ud til kant, så
der ikke er skjulte hulrum til
bakterievækst.

Rustfrit håndtag, der kan
spules igennem.
Aflåsning m. 1 hængelås.

Messingforskruninger.
Kan leveres med rustfri forskruninger.
Evt. hygiejneudgave

Kan leveres med spuletæt
drænventil til afløb af kondensat.

- Udført i syrefast rustfri stål IP66
- 16-25A, AC23
- 3-polet udgave
- 1 hjælpekontakt (Tilbehør)
- EMC-udgaver



EAN nr.	Type nr.	A (AC23)	Forskruninger	Version
6419410312049	KUR316RS	16	2xM25	Standard
6419410313534	KUR325RS	25	2xM25	Standard
6419410313565	KUR316RS-1.V	16	2xM25+1xM20	Standard+hjælpekontakt 1 NO/NC
6419410313572	KUR325RS-1.V	25	2xM25+1xM20	Standard+hjælpekontakt 1 NO/NC
6419410313602	KUR316RS/EMC	16	2xM25 EMC	EMC
6419410313619	KUR325RS/EMC	25	2xM25 EMC	EMC
6419410313640	KUR316RS-1.V+V	16	2xM25+1xM20	Standard+hjælpekontakt 1 NO/NC+drænventil
6419410313657	KUR325RS-1.V+V	25	2xM25+1xM20	Standard+hjælpekontakt 1 NO/NC+drænventil



MTO
electric a/s

Stiftsvej 14 | 7100 Vejle | Tlf. 75 800 310 | info@mto-electric.dk